

GAMME SALLES BLANCHES :

Une chaîne d'outils performants pour l'informatisation des zones stériles.



Cadre en Corian

Façade verre trempé 3 mm

Dalle tactile capacitive écran 17"

Ecran tactile encastrable dans les parois murales

Bandeau tactile pour réglage écran

Fonction verrouillage pour désinfection

100% étanche, l'écran se fait mural

Pour entrer les données informatiques dans le meilleur respect du process.

Pour éviter toute contamination des salles stériles (zone A), l'écran CETI tactile s'encastre dans la paroi murale. Intégré dans une structure en Corian, protégé par une dalle en verre trempé, très réactif, il est entièrement lisse et désinfectable. Contrairement aux écrans tactiles standards basés sur la technologie tactile résistive, fragiles aux chocs et aux agressions chimiques, l'écran TACTYS CETI est particulièrement adapté à la désinfection. La technologie capacitive offre une saisie très confortable et fiable.

- Application murale 100% étanche IP 65
- Dalle tactile capacitive; activation par simple effleurement
- Matériaux inaltérables à tous les désinfectants (Corian et verre trempé)
- Saisie fluide sans pression, confortable avec des gants

GAMME SALLES BLANCHES

Totalement étanches IP65 toutes faces, développées pour les zones stériles, les salles à atmosphère contrôlée, les solutions TACTYS : claviers, écrans muraux, Panel PC, pupitres, ou chariots répondent à toutes les étapes de l'informatisation des laboratoires, de l'industrie pharmaceutique ou agro-alimentaire. Ils assurent une saisie propre et sûre, une mobilité adaptée, une hygiène facilitée.



Clavier lisse



Pupitre Cleanox



Panel/PC ISIA



Chariot Cleanox ITC



Écran tactile corian



Comme toute la gamme des matériels informatiques TACTYS pour salles stériles, l'écran tactile a fait l'objet de recherches en ergonomie du poste de travail. Surfaces lisses et inaltérables, saisie fluide, désinfection aisée avec bouton de verrouillage, en font un outil pratique adapté à l'ultra propreté.

ECRAN TACTILE Corian

MATÉRIEL	
Face avant	Cadre en Corian - Facade en verre trempé 3 mm
Étanchéité	IP65 face avant
Dimensions	494 x 404 mm
Alimentation	Fonctionnement 12VDC / 3A - Alimentation 220V
Température	Fonctionnement 10 ~ 40°C Stockage -20° ~ 60° C
Humidité	20 ~ 80%
Réglages Écran	Tactile en face avant Mise Marche/Arrêt Luminosité/Contraste/ Couleur/Netteté Verrouillage dalle tactile pour nettoyage
Face arrière	Protection par capot inox
Fixation	Par tige filettée traversante de la cloison
AFFICHAGE	
Surface d'affichage écran (mm)	337,92 (H) * 270,34 (V) mm - 43cm 17 pouces
Technologie	a-SITFT matrice active
Nombre de pixels	1280(H) * 1024(V)
Dalle tactile	Zytronic technologie capacitive
Alimentation	Transformateur 220/12V
Connectique	VGA pour connexion écran USB pour dalle tactile



Produit conçu et fabriqué en France,
l'écran de saisie tactile mural CETI est garanti 2 ans retour atelier.